



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### N° ZANV0134 ROND 100 ZIP OSCURANTE

1. Codice di identificazione: ZANV0134
2. Modello di tenda a rullo con telo ad avvolgimento verticale denominata ed identificata come segue: ROND 100 ZIP OSCURANTE
3. Uso previsto conformemente alla norma UNI EN 13561:2015 Impiego esterno in edifici ed altre costruzioni
4. Nome e indirizzo del fabbricante: Zanzar SpA sede legale C.so Europa z.i - 74023 Grottaglie (TA) sito produttivo Via Giovanni Verga, 276 - 46030 Romanore di Borgo Virgilio (MN)
5. Non applicabile
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione (ex allegato V CPR): sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

**A. Classificazione della resistenza al carico di vento secondo norma UNI EN 13561:2015**

| CLASSE                        | 0   | 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   |
|-------------------------------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Pressione nominale (N/mq)     | <40 | 40 | 70 | 110 | 170 | 270 | 400 |
| Pressione di sicurezza (N/mq) | <48 | 48 | 84 | 132 | 204 | 324 | 480 |

Classe della resistenza al carico di vento : 5

**B. Classificazione del confort termico g-tot**

Materiale: Alluminio Estruso verniciato

Trasmittanza Solare: Te 0% (UNI EN 14500:2006)

Vetrata utilizzata : tipo C (UNI EN 14501) - Ug: 1,2 W/m2k pe: 0,29 Te: 0,49 gv: 0,59

Dati elaborati secondo UNI EN ISO 52022-1:2018 e classificazione prestazionale secondo UNI EN14501:2006

| g-tot esterno<br>UNI EN 13363-1:2003<br>calcolato con vetratura<br>tipo C come da<br>normativa<br>UNI EN 14501:2006 | F | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |   |      | 2    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| H (cm)  |   | 210  | 210  | 210  | 298  | 298  | 298  | 267  | 267  |
| TELO  |   | R3   | R4   | R2   | Q4   | Q8   | Q5   | U5   | U4   |

10. Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 sono in conformità alle prestazioni dichiarate al punto 9.

La presente DoP è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante identificato al punto 4.