



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°TAPP0118LX

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: TAPP0118LX
2. Persiana avvolgibile a lamelle orientabili senza meccanismo di rotazione denominata ed identificata come segue: TAPP0118LX BLOCKLUX
3. Uso previsto: Impiego esterno in edifici ed altre costruzioni
4. Nome e indirizzo del fabbricante: **Zanzar S.p.A., stabilimento di Grottaglie c.so Europa s.n. - 74023 Grottaglie (TA).**
5. Non applicabile
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione (ex allegato V CPR): sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:
  - A. Classificazione della resistenza al carico di vento: 6 (per misure fino a 1400x2400)  
4 (per misure superiori a 1400x2400)
  - B. Resistenza termica supplementare  $\Delta R$ : 0,15 m<sup>2</sup>K/W (in presenza di guide con guarnizione)
  - C. Classe di Trasmittanza totale dell'energia solare e definizione del valore  $g_{sh}+g_l$  per prodotti oscuranti secondo UNI EN 13363-1:2010 e UNI En 14501-1:2006

Tipologia di vetrata	Ug vetrata W/m <sup>2</sup> K	COLORE							
		Bianco		Pastello		Scuro		Nero	
		$g_{rot}$	Classe	$g_{rot}$	Classe	$g_{rot}$	Classe	$g_{rot}$	Classe
A	5.7	0,063	4	0,11	3	0,15	2	0,19	2
B	3.0	0,048	4	0,079	4	0,11	3	0,15	2
C	1.4	0,030	4	0,050	4	0,069	4	0,089	4
D	1.1	0,025	4	0,041	4	0,058	4	0,075	4



## Classificazione di riferimento UNI EN 14501:2006

CLASSE	0	1	2	3	4
Effetto	Minimo	Piccolo	Moderato	Buono	Ottimo
	$g_{tot} \geq 0.5$	$0.35 \leq g_{tot} < 0.5$	$0.15 \leq g_{tot} < 0.35$	$0.10 \leq g_{tot} < 0.15$	$g_{tot} < 0.1$

## Tipologie di vetrate considerate:

- A** Vetro singolo Float da 4 mm
- B** Vetro camera 4/12/4 con aria
- C** Vetro camera 4/16/4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
- D** Vetro camera 4/16/4 argon 100% e rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno

10. Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 sono in conformità alle prestazioni dichiarate al punto 9.

La presente DoP è emessa sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante identificato al punto 4.

Grottaglie, 20 aprile 2021

Amministratore Unico  
Angelo L'ANGELLOTTI