

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° TAPP0160

- Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: **TAPP0160**
- Persiana avvolgibile in Alluminio denominata ed identificata come segue: **STRONG 55** codice: **TAPP0160**
- Uso previsto: avvolgibile per uso esterno secondo quanto previsto da UNI EN 13659:2015
- Nome e indirizzo del fabbricante: Zanzar S.p.A., stabilimento di Grottaglie c.so Europa s.n. - 74023 Grottaglie (TA).
- Non applicabile
- Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione come definito nell'allegato V CPR: **sistema 4**
- Non applicabile (nessun organismo notificato coinvolto nel Sistema 4)
- Non applicabile
- Prestazione dichiarata:

A. Classificazione della resistenza al carico di vento secondo norma UNI EN 13659:15

CLASSE	0	1	2	3	4	5	6
Pressione nominale (N/mq)	<50	50	70	100	170	270	400
Pressione di sicurezza (N/mq)	<75	75	100	150	250	400	600

Classe della resistenza al carico di vento :

da larghezza a larghezza in m/m

PROF. GUIDA	da 0 a 800	da 801 a 1000	da 1001 a 1200	da 1201 a 1400	da 1401 a 1600	da 1601 a 1800	da 1801 a 2000	da 2001 a 2200	da 2201 a 2400	da 2401 a 2600	da 2601 a 2800	da 2801 a 3000	da 3001 a 3200	da 3201 a 3400	da 3401 a 3600
GUIDA 25	6	6	6	6	6	6	5	4	4	4	3	3	1	0	0
GUIDA 30	6	6	6	6	6	6	6	5	4	4	4	3	2	1	0
GUIDA 45	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	4	4	3	2	0

per dimensioni maggiori di quelle esposte la classe è NPD, ovvero nessuna prestazione è determinata e l'uso è ad esclusiva responsabilità del committente.

B. Resistenza termica addizionale

ΔR in funzione delle classi di permeabilità all'aria della chiusura oscurante

classe 1	classe 2	classe 3	classe 4	classe 5
MOLTO ELEVATA	ELEVATA	MEDIA	BASSA	MOLTO BASSA
(M ² K/W)	(M ² K/W)	(M ² K/W)	(M ² K/W)	(M ² K/W)
0,080	0,093	0,116	0,149	0,180

C. Trasmittanza totale di energia solare g_{TOT}:

Prodotto avvolgibile/schermatura solare con lamelle orientabili e lamelle in posizione di chiusura				
Colore	Bianco	Pastello	Scuro	Nero
Gtot	0,03	0,04	0,06	0,08
Classificazione UNI EN 14501:2006	4	4	4	4

Prodotto schermatura solare con lamelle orientabili e lamelle in posizione di apertura a 45°				
Colore	Bianco	Pastello	Scuro	Nero
Gtot	0,10	0,10	0,09	0,09
Classificazione UNI EN 14501:2006	3	3	4	4

- Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 sono in conformità alle prestazioni dichiarate al punto 9. La presente DoP è emessa sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante identificato al punto 4.